

# 标准范围

optibelt **KB** 窄型联组带

标准: DIN/ISO



带型	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \approx$ [mm]	9.7	12.7	16.5	22.0
$h \approx$ [mm]	10.5	12.5	15.6	22.6

SPZ	SPA	SPB	SPC
基准长度 ISO $l_j$ [mm]	基准长度 ISO $l_j$ [mm]	基准长度 ISO $l_j$ [mm]	基准长度 ISO $l_j$ [mm]
1250	1250	2000	3000
1400	1400	2120	3150
1500	1500	2240	3350
1600	1600	2360	3550
1700	1700	2500	3750
1800	1800	2650	4000
1900	1900	2800	4250
2000	2000	3000	4500
2120	2120	3150	4750
2240	2240	3350	5000
2360	2360	3550	5300
2500	2500	3750	5600
2650	2650	4000	6000
2800	2800	4250	6300
3000	3000	4500	6700
3150	3150	4750	7100
3350	3350	5000	7500
3550	3550	5300	8000
	3750	5600	8500
	4000	6000	9000
	4250	6300	9500
	4500	6700	10000
		7100	10600
		7500	11200
		8000	11800
			12500
最大生产长度: 4500 mm $l_j$ 非标准长度范围 1800 mm $l_j$ 特殊长度范围最小订购数量: 8条5模或 10条4模或 14条3模或 21条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.120 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量	最大生产长度: 4500 mm $l_j$ 非标准长度范围 1800 mm $l_j$ 所有长度范围最小订购数量: 6条5模或 8条4模或 11条3模或 16条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.166 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量	最大生产长度: 10000 mm $l_j$ 非标准长度范围 2000 mm $l_j$ 特殊长度范围最小订购数量: 4条5模或 5条4模或 7条3模或 11条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.261 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量	最大生产长度: 12500 mm $l_j$ 非标准长度范围 3000 mm $l_j$ 所有长度范围最小订购数量: 3条5模或 4条4模或 5条3模或 8条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.555 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量

基准长度  $l_j \triangleq$  节线长  $l_0$  根据需要还可提供其他尺寸