


标准范围

optibelt **KB** 窄型联组带

标准: **RMA/MPTA**



带型	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx$ [mm]	9.0	15.0	25.0
$h \approx$ [mm]	9.9	15.1	25.5

3V/9J		5V/15J		8V/25J	
型号		型号		型号	
带型, 长度代码	带型, 外周长, L_o [mm]	带型, 长度代码	带型, 外周长, L_o [mm]	带型, 长度代码	带型, 外周长, L_o [mm]
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		
最大生产长度: 4250 mm L_o 非标准长度范围1800 mm L_o 特殊长度范围最小订购数量: 9条5模或 12条4模或 16条3模或 24条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.102 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量		最大生产长度: 10000 mm L_o 非标准长度范围1800 mm L_o 特殊长度范围最小订购数量: 6条5模或 7条4模或 10条3模或 15条2模 或其倍数 每模单位重量: 0.252 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量		最大标准生产长度: 15000 mm L_o 超过15000至18000 mm按要求可提供。 非标准长度范围2540 mm L_o 所有尺寸最小订购数量: 2条5模或 2条4模或 3条3模 或其倍数 每模单位重量: 0.693 kg/m 根据要求确定芳纶张力线的最低订购数量	

根据需要还可提供其他尺寸